

# SNELLIJM

Een belangrijk aspect bij de ontwikkeling van tegelijm is de haastfactor. Dit geldt uitgesproken voor projecten waar snelle renovatie speelt, zoals bij renovatie van winkelcentra. De klant mag de volgende dag uitsluitend merken dat het interieur er frisser uitziet. Dat er de hele nacht is doorgewerkt op topniveau, komt hij nooit te weten. Het vraagt om snel afbindende- en uithardende lijmen, de zogenoemde snellijmen. Ze zijn afhankelijk van de temperatuur van de omgeving en ondergrond, maken het vlak na enkele uren al weer begaanbaar en kunnen dan ook worden afgevoegd. In de lijn van de norm wordt hiervoor een F aan de klassering toegevoegd. Het zal duidelijk zijn dat niet alleen de lijmen sneller moeten zijn, die eis wordt ook aan de verwerker gesteld.

producent	overige cat.	productnaam	EN 12004	flex.	verw. tijd min.	verbruik ca p/m <sup>2</sup>	laag dikte mm	wand voeg. uur	vloer bel +vo. uur	stof arm	EMI	opmerkingen
	B,C, D, E	X7G S(nel)	C2 FT	S1	30	2,2	5	2	2		EC1+	snel voegen mogelijk z. hoog vorst - dooi wisselbestand
		X 90	C2 FTE	S1	60	2,6	2 - 15	2	2		EC1+	
		Ardaflex Xtrem	R2		30				24			best. teg. hoge chem. + fys. belast.
	F	CTA 150	C2 F	S1	30				3	●		snellijm
	F	CTA 160	C2 FTE	S1	60				3	●		wit, snellijm, voor vochtgev. nat.steen
	F	CTA 170	C2 F		15 - 20				1,5	●		snellijm, zeer snelle verharding
	F	CTA 190	C2 FE		30 - 40				3			speciaal voor Coba siloservice
		Power RX 6 Turbo	C2 FE	S1	45	1,5 - 3,0	15	2,5			EC1+	Leed
		Power RX 8	C2 FE	S1	80	1,5 - 4,3	15	4,5			EC1+	Leed
		795 Uni-Quick	C2 F		20	1,2 - 3,5			3			
	C,FE	Foby+ PF-mortel	C1 FE	S1	40	2 - 5			3			Snel verhardend
		Servoflex K-Schnell Supertec	C2 FE	S1	30	0,8 - 3,7	15	2 u.	2	●		
		Weber.Xerm 853 F	C1 FTE		30	2,2	10		3			snel afbind, flex. proj met tijdsdruk
		Weber.Xerm 855	C2 TE	S1	180	2,2	10		24			hoog flex.
		Weber.Xerm 859 F	C2 FTE	S1	60	2,2	10		3			temp. ongevoelig e uitharding
		Weber.Xerm 860 F	C2 FTE	S1	45	2,1	10		3			snel afbindend
		Snelle Vloeibedlijm FBS 75	X C2 E	S1	90	2,9 - 4,4	10 mm		8		EC1+	Vloeibedlijm
		Snelle Reparatielijm SK 15	C2FT		10	1,9 - 3,3	10 mm	1	1			Te mengen met andere lijmen
	F	E FLEX R omnicem	C2 FT	S1	0,5 u	2,5	15	5	5	●	EC1 +	snelverhardend
	F	PL 85 PROF R omnicem	C2 FT	S1	0,5 u	2,5	15	3	3	●	EC1 +	snelle oplevering en ingebruikname
	F	DB FLEX R omnicem	C2F		0,5 u	1,5 kg / mm	40	2	2	●		snelverhard voor nat.steen en groot form.
		FT Rapid	X C2 FT	S1		2,3 - 3,2	1 - 5		3			
		Flexmortel S1 Rapid	C2 FT	S1	40		< 10		3			
	F	Q 9	C2 FTE	S1	60		< 30		3		EC1+	
	F	Q 9 W	C2 FTE	S1	60		< 30		3		EC1+	
		DU	C2 FTE	S1	45	2,1 - 3,1			3		EC1+	voeg buiten > 48 u.
	E	Soloflex Fast	C2 FTE						3			
	E	Monoflex Fast	C2 FTE	S1	45 - 60		< 15		3			
	B C E F	Sopro No 1 404 Flexlijm Snel	C2 FTE	S1	30	zie TPI	10	3	3		EC1+	vezel versterkt
	A B C F	Sopro No.1 403 Silver Flexlijm	C2 FT	S1	45	zie TPI	20	3	3		EC1+	vezel versterkt
	A B C F	Sopro FKM 600 Silver	C2 FT	S1	30	zie TPI	20	2	2		EC1+	vezel versterkt
	B C E G	Sopro Megaflex TX MEG 665	C2 E	S2	180	zie TPI	5		12			spec voor zwembad, terras en gevels
	B C F G	Sopro Megaflex TX MEG 666	C2 ET	S2	45	zie TPI	5		3			spec voor zwembad, terras en gevels
	A B C F	Sopro Megaflex TX MEG 667	C2 FT	S2	25	zie TPI	5	3	3			spec voor zwembad, terras en gevels

## De basis aanduidingen staan voor:

C - cementgebonden lijm

R - 2 componentenlijm

D - dispersielijm / kant en klare pastalijm, alleen voor de wand

1 - normale hechting

2 - verhoogde hechting

F - snel uithardend

T - beperkt afschuiven, ook wel hoog standvermogen genoemd

E - verlengde open tijd

S1 - flexibele tegelijm

S2 - extra flexibele tegelijm

Wijzigingen en typfouten voorbehouden